



Agregat bezorkowy DELTA / KRET

Producent

Tolmet

Opis produktu

Wyposażenie:

- grządziele na zabezpieczeniu sprężynowym
- głębokość robocza do 30 cm
- elementy robocze Kongskilde (DELTA) lub Horsch (KRET)
- wzmocniony zaczep
- wał rurowy Ø 520 mm lub strunowy Ø 430 mm
- regulacja głębokości pracy wałem wyrównującym, która dodatkowo połączona jest z regulacją talerzy niwelujących (ustawiając więc głębokość pracy wałem - automatycznie ustawione zostają talerze)
- dodatkowo zamontowana została niezależna regulacja talerzy
- talerze niwelujące osadzone są na ramie na amortyzatorach gumowych
- składanie hydrauliczne dla wersji 4,2m oraz 4,8m

Wyposażenie dodatkowe:

- hydrauliczna regulacja wału
- oświetlenie
- wał daszkowy, pierścieniowy, packer, tandem, mulczujący
- wał teownikowy, spiralny, gumowy, dyskowy, crosskill

Model	Szerokość robocza [m]	Liczba zębów	Liczba talerzy	Waga [kg]	Zapotrzebowanie mocy [KM]
DELTA / KRET 240	2,4	8	7	1500	110-130
DELTA / KRET 270	2,7	9	7	1650	120-130
DELTA / KRET 300	3,0	10	8	1800	140-160
DELTA / KRET 360	3,6	12	10	2400	150-180
DELTA / KRET 420	4,2	14	10	2900	160-225
DELTA / KRET 480	4,8	16	12	3400	240-330