



Agregat talerzowy TYTAN

Producent

Tolmet

Opis produktu

Wyposażenie:

- piasta spawana
- dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej
- talerze o średnicy \varnothing 560 mm
- talerze wyposażone są w bezobsługowe piasty na stożkowych łożyskach
- składane boczne talerze (od szerokości roboczej 2,7m)
- regulacja głębokości pracy skrajnego talerza
- wzmocniony zaczep
- zapięcie na haki, II i III kategorii
- regulacja głębokości pracy za pomocą wału wyrównującego przy użyciu rzymskich śrub
- tylny wał rurowy \varnothing 500 mm (10 rur) lub strunowy \varnothing 440
- wały łożyskowane z oznaczonymi punktami smarowania (zespół łożyskowy UCF 208)
- stabilny, dwusłownikowy hydropak (wydźwig siewnika) o udźwigu 2,5 tony
- uniwersalny zaczep do każdego rodzaju siewnika
- podpory pod siewnik
- regulacja szybkości pracy hydropaku

Wyposażenie dodatkowe:

- piasta przykręcana
- wał daszkowy \varnothing 500 mm
- wał pierścieniowy \varnothing 500 mm
- wał packer \varnothing 510 mm
- wał gumowy \varnothing 500 mm
- wał crosskill \varnothing 420 mm
- hydrauliczna regulacja wału
- przesuwane belki talerzowe
- ekrany boczne
- ekrany boczne pływające
- automatyczna belka zaczepowa
- oświetlenie drogowe

Model	Szerokość robocza [m]	Liczba talerzy	Waga [kg]	Zapotrzebowanie mocy [KM]
TYTAN 250	2,5	18	1200	80-100
TYTAN 270	2,7	22	1270	100-120
TYTAN 300	3,0	24	1320	110-130
TYTAN 400	4,0	32	1850	150-170