



Brona talerzowa BT

Producent

EURO-MASZ

Opis produktu

Specyfikacja:

- piasta przykręcana
- dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej
- talerze o średnicy Ø 510 mm
- talerze wyposażone są w bezobsługowe piasty
- składane boczne talerze (od szerokości roboczej 3,0m)
- zapięcie na haki, II i III kategorii
- ekrany boczne
- wał tylni rurowy Ø 500 mm lub strunowy

Opcje:

- wał tylny: Packer Ø 500mm, Crosskill Ø 400mm, pierścieniowy Ø 500mm, gumowy Ø 500mm, teownikowy Ø 500mm, daszkowy Ø 500mm
- talerze o średnicy Ø 560 mm
- hydrauliczna regulacja wału tylnego
- rząd zgrzebeł wyrównujących,

Typ	Szerokość robocza (m)	Ilość talerzy (szt.)	Moc (KM)	Waga (kg)	Wydajność (ha/h)
BT 18	1,8	14	30 - 60	500	0,8 - 1,2
BT 20	2,0	16	50 - 70	600	1,0 - 1,6
BT 25	2,5	20	70 - 110	1150	1,8 - 2,6
BT 27	2,7	20	80 - 120	1200	1,8 - 2,6
BT 30	3,0	24	100 - 130	1400	2,0 - 3,0
BT 40	4,0	32	110 - 150	1700	2,8 - 3,8