



Glebogryzarka VIGRO U540

Producent

Bomet

Opis produktu

Na wirniku roboczym w podziałce **225 mm** osadzone są tarcze, do których mocowane są noże.

Maszyna wyposażona jest w tradycyjną uchylną tylną klapę, która ogranicza wyrzut gleby i kamieni. Podniesienie osłony zmniejsza rozdrobnienie gleby, a jej opuszczenie powoduje zwiększenie rozdrobnienia w wyniku uderzania cząstek gleby o osłonę.

Głębokość robocza (**12 cm**) jest ustalana za pomocą **płóz bocznych** lub **kół kopiujących**.

Bardzo ważnym parametrem maszyny jest prędkość obrotowa wału nożowego, która wynosi **265 obr/min**.

Standardowym wyposażeniem jest **wał przegubowo-teleskopowy ze sprzęgłem przeciążeniowym**, aby zwiększyć trwałość i niezawodność przekładni.

Dane techniczne						
Symbol maszyny	-	U540/4	U540/3	U540	U540/1	U540/2
Szerokość robocza	m	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Głębokość robocza	mm	do 120				
Liczba noży	szt.	30	36	42	48	54
Liczba wirników	szt.	5	6	7	8	9
Podziałka wirników	mm	225				
Masa maszyny	kg	320	345	370	390	420
Zapotrzebowanie mocy	kW / KM	25 / 34	30 / 41	35 / 48	45 / 61	55 / 75