

Link do produktu: <https://www.agromr.eu/kopaczka-dwurzedowa-p-505.html>

## Kopaczka dwurzędowa



Dostępność	<b>Dostępny</b>
Producent	<b>ROLMET</b>

### Opis produktu

Kopaczka półwieszana przenośnikowa przeznaczona jest do wykopywania ziemniaków z dwóch rzędów. Może być stosowana na glebach lekkich i średnio zwięzłych, na plantacjach mało zakamienionych i zachwaszczonych, gdy łęciny są zasychające lub ścięte.

#### Dane techniczne:

Model:	Z 609/02
- Szerokość robocza [m]:	1,25 - 1,35
- Liczba redlin:	2
- Szerokość międzyrzędzi [cm]:	62,5 - 67,5
- Prędkość robocza [km/h]:	- Zapotrzebowanie mocy [km]:
30	
- Nominalna prędkość obrotowa [obr/min]:	540
- Długość [m]:	4,5
- Szerokość [m]:	1,6
- Wysokość [m]:	1,1
- Masa [kg]:	730

Model:	Z 609/02S
- Szerokość robocza [m]:	1,35 - 1,45
- Liczba redlin:	2
- Szerokość międzyrzędzi [cm]:	67,5 - 72,5
- Prędkość robocza [km/h]:	- Zapotrzebowanie mocy [km]:
30	
- Nominalna prędkość obrotowa: [obr/min]:	540
- Długość [m]:	4,65
- Szerokość [m]:	1,75
- Wysokość [m]:	1,1
- Masa [kg]:	765