

# Kosiarka dyskowa OPTI CUT



Producent

**Talex**

## Opis produktu

### **CHARAKTERYSTYKA KOSIARKI Z SERII CUT:**

#### **BEZPIECZNIK NAJAZDOWY**

W przypadku najechania na przeszkodę odchyła zespół tnący do tyłu o 15 st.

#### **SIŁOWNIK HYDRAULICZNY**

Ułatwia manewrowanie i transport maszyny

#### **SPRĘŻYNOWY SYSTEM ODCIĄŻENIA**

sprężyny odciążają nacisk listwy na podłoże zwiększając żywotność listwy tnącej

#### **UNOWSZENIE PRZEDNIEJ CZĘŚCI OSŁONY**

Znacznie ułatwia dostęp do listwy tnącej w przypadku konieczności wymiany noży lub uszkodzonego zespołu łożyskowania

#### **LISTWA TNĄCA FIRMY COMER Z ZABEZPIECZENIEM SAFETY DEVICE**

Każdy dysk jest zabezpieczony przez zdefiniowane miejsce pęknięcia i w razie kolizji dysk jest wyłączany z układu napędowego.

#### **TRZYMAKI NOŻA**

wykonane ze stali borowej hartowanej

#### **PRZEKŁADNIA PASOWA**

przekazuje napęd za pomocą 4 pasków klinowych

#### **MECHANIZM UŁATWIAJĄCY NAWRACANIE**

ułatwie przejazd nad pokosami

#### **PLANDEKI OCHRONNE**

dotatkowo wzmocnione wzdłuż dolnej krawędzi kołnierzem gumowym

#### **SYSTEM KOPIOWANIA TERENU**

zakres pracy listwy 0-8 stopni

#### **TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA**

zbudowany z wytrzymałego profilu grubościennego dodatkowo wzmocniony zastrzałami, zwiększania kat. II i III.

---

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**

WAŁEK PRZEKAŹNIKA MOCY- 460 NM SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE  
FARTUCH OCHRONNY  
BEZPIECZNIK MECHANICZNY  
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY  
REGULOWANA STOPA PODPOROWA  
ZAPADKA TRANSPORTOWA  
CENTRALNY TRZYMAK  
KLUCZ DO SZYBKIEJ WYMIANY NOŻY I ZESTAW DODATKOWYCH NOŻY

**WYPOSAŻENIE OPCJONALNE :**

Zgarniacze pokosu zabezpieczają pokos przed kołami ciągnika. Umożliwiają regulację szerokości pokosu. Przeciwdziałają dostawaniu się do paszy zanieczyszczeń.

Hartowane nakładki ściernalne na ślizgi. Zabezpieczają ślizgi przed nadmierną eksploatacją.

Typ kosiarki	<b>Z302</b>	<b>Z302/1</b>	<b>Z302/2</b>	<b>Z302/3</b>
Liczba dysków/noży	5 / 10	6 / 12	7 / 14	8 / 16
Waga	497 kg	527 kg	563 kg	610 kg
Szerokość koszenia	2,10 m	2,5 m	2,8 m	3,2 m
Szerokość pokosu	1,35 m	1,75 m	2,1 m	2,5 m
Zapotrzebowanie mocy (KM)	30	45	60	80
Wydajność robocza (ha/h)	~2 h	~2,5 h	~3h	~3,5h
Prędkość obrotowa WOM (obr/min)	540	540	540	540