

Miniciągnik Solis 26 4WD

Producent

Solis



Opis produktu

SILNIK	
MITSUBISHI - chłodzony cieczą, 4-suwowy Diesel z bezpośrednim wtryskiem	MVS3L2 - JCSA
Moc znamionowa	18,0 kW / 24,5 KM przy 2700 obr/min
Ilość cylindrów / pojemność skokowa	3/1318 cm ³
Maksymalny moment obrotowy	75,2 Nm przy 2200 obr./min.
Zasysanie powietrza	naturalne / wolnossący
Stopień sprężania	22:1
Zimny start	tak
Pojemność oleju w silniku	4,2 l
Pojemność zbiornika paliwa	32 l
Filtr powietrza	mokry
Jednostkowe zużycie paliwa	~ 323 g / kW*h
UKŁAD NAPĘDOWY	
Sprzęgło	jednostopniowe sterowane mechanicznie
Skrzynia biegów	(6P+2T)
Prędkość min/ max	1,53 / 17,05 km/h
Blokada mechanizmu różnicowego	sterowana mechanicznie
Osie napędowe	przednia i tylna / 4x4
UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWNICZY	
Układ hamulcowy	tarczowy w kąpieli olejowej
Hamulec postojowy	mechaniczny
Układ kierowniczy	z wspomaganiem
Promień skrętu z hamulcami / bez hamulców	2,1 m / 3,0 m
UKŁAD HYDRAULICZNY	
Podnośnik tylny	sterowany mechanicznie
Maksymalny udźwieg podnośnika	600 kg
Wydajność pompy	13,36 l/min
Rozdzielacz hydrauliczny	1 para
TYLNY W.O.M.	
Prędkości W.O.M.	540/1000
Sterowanie	mechaniczne niezależne
Sprzęgło	suche
WYMIARY I WAGI	
Ogumienie przednie	6,00 - 12 BKT
Ogumienie tylne	8,30 - 20 BKT
Długość	2705 mm
Szerokość	1058 mm
Wysokość	1300 - 2153 mm
Prześwit	320 mm
Rozstaw osi	1560 mm
Rozstaw kół przednich	894 mm
Rozstaw kół tylnych	825 mm
Masa własna z ramą ochronną	1050 kg

DODATKOWE WYPOSAŻENIE	
Kabina	ogrzewana / wentylowana
Radio	z głośnikami
Ogumienie trawiaste	23x8,50 - 12 przód, 33x15,50 - 16,5 tył
Ogumienie przemysłowe	23x8,50 - 12 przód, 31x15,50 - 15 tył
Szeroka gama osprzętu	TUR, opryskiwacz zawieszany, kosiarka bijakowa, mulczer, pług do śniegu, wiele innych