



# Scheibenegge BT

Hersteller

**EURO-MASZ**

## Produktbeschreibung

### Technische Daten:

- geschraubte Naben
- zwei Reihen von Scheiben mit Gummifederung
- Scheiben Ø 510 mm
- Die Scheiben sind mit wartungsfreien Naben
- klappbare Seiten-Scheiben (ab 3,0m Arbeitsbreite)
- Hakenbefestigung, 2. und 3. Kategorie
- Randbleche
- Rohrstabwalze Ø 500 mm oder Krümelwalze

### Zusatzausrüstung:

- Hinterwalze: Packerwalze Ø 500mm, Crosskillwalze Ø 400mm, Ringwalze Ø 500mm, Gummiringwalze Ø 500mm, T-Ring-Walze Ø 500mm, Dachringwalze Ø 500mm
- Scheiben Ø 560 mm
- hydraulische Einstellung der Walze
- eine Reihe von Nivellierschaber (eng. elastic scraper row),

Typ	Anzahl der Scheiben	Kraftbedarf (PS)	Gewicht (kg)	Arbeitseffizienz (ha/h)
<b>BT 1,8m</b>	14	30 - 60	500	0,8 - 1,2
<b>BT 2,0m</b>	16	50 - 70	600	1,0 - 1,6
<b>BT 2,5m</b>	20	70 - 110	1150	1,8 - 2,6
<b>BT 2,7m</b>	20	80 - 120	1200	1,8 - 2,6
<b>BT 3,0m</b>	24	100 - 130	1400	2,0 - 3,0
<b>BT 4,0m</b>	32	110 - 150	1700	2,8 - 3,8