



Scheibenegge mit Hydropack TYTAN

Hersteller

Tolmet

Produktbeschreibung

Ausrüstung:

- geschweißte Naben
- zwei Reihen von Scheiben mit Gummifederung
- Scheiben Ø 560 mm
- Die Scheiben sind mit wartungsfreien Naben
- klappbare Seiten-Scheiben
- Einstellung der Arbeitstiefe der Seiten-Scheiben
- verstärkter Haken
- Hakenbefestigung, 2. und 3. Kategorie
- Einstellung der Arbeitstiefe mit römischen Schrauben
- Rohrstabwalze Ø 510 mm (10 Rohre) oder Krümelwalze Ø 430
- Lagerwellen mit markierten Schmierstellen (Lagereinheit UCF 208)
- stabiler, 2-Zylinder-Hydropak mit einer Tragfähigkeit von 2,5 Tonnen
- Universalhaken für jede Sämaschine
- Stützfüße für Sämaschine
- Einstellung Arbeitsgeschwindigkeit der Hydropak

Zusatzausrüstung:

- geschraubte Naben
- Dachringwalze Ø 500 mm
- Ringwalze Ø 500 mm
- Packerwalze Ø 510 mm
- Gummiwalze Ø 500 mm
- Crosskillwalze Ø 420 mm
- hydraulische Einstellung der Walze
- verschiebbare Scheibenbalken
- Randbleche
- Schwimmende Randbleche
- automatischer Zugbalken
- Beleuchtung an die Rückseite

Typ	Arbeitsbreite [m]	Anzahl der Scheiben	Gewicht [kg]	Kraftbedarf [PS]
TYTAN 250	2,5	18	1200	80-100
TYTAN 270	2,7	22	1270	100-120
TYTAN 300	3,0	24	1320	110-130
TYTAN 400	4,0	32	1850	150-170