



Scheibenegge schwer BTC

Hersteller

EURO-MASZ

Produktbeschreibung

Technische Daten:

- geschraubte Naben
- zwei Reihen von Scheiben mit Gummifederung
- Scheiben Ø 560 mm
- Die Scheiben sind mit wartungsfreien Naben
- klappbare Seiten-Scheiben
- Abstand zwischen Scheibenreihen 1150 mm
- Hakenbefestigung, 2. und 3. Kategorie
- Randbleche
- Rohrstabwalze

Zusatzrüstung:

- Hinterwalze: Packerwalze Ø 500mm, Crosskillwalze Ø 400mm, Ringwalze Ø 500mm, Gummiringwalze Ø 500mm, T-Ring-Walze Ø 500mm, Dachringwalze Ø 500mm
- Scheiben Ø 610 mm
- hydraulische Einstellung der Walze
- eine Reihe von Nivellierschaber (eng. elastic scraper row)

Typ	Arbeitsbreite (m)	Anzahl der Scheiben	Kraftbedarf (PS)	Gewicht (kg)	Arbeitseffizienz (ha/h)
BTC 30	3,0	24	100 - 130	1200	2,0 - 3,2
BTC 35	3,5	28	110 - 140	1300	2,6 - 3,6
BTC 40	4,0	32	120 - 150	1400	2,8 - 4,4