Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 22:03

Link do produktu: https://www.agromr.eu/scheibenmher-opti-cut-p-86.html

Scheibenmäher OPTI CUT

Hersteller	**Talex**

Produktbeschreibung

ANFAHRSICHERUNG

Beim Anfahren an Hindernisse kippt sie das Schneidwerk um 15 Grad nach hinten.

HYDRAULIKZYLINDER

Erleichtert das Manövrieren und den Transport der Maschine

ENTLASTUNGSFEDERSYSTEM

Die Federn entlasten den Druck des Mähbalkens auf den Boden und erhöhen die Lebensdauer des Mähbalkens.

ANHEBEN DES VORDERTEILES DER SCHUTZVORRICHTUNG

Erleichtert den Zugang zum Mähbalken erheblich, wenn die Messer ausgetauscht werden müssen oder die Lagereinheit beschädigt ist

MÄHBALKEN VON COMER MIT SAFETY-DEVICE-SICHERUNG

Erleichtert den Zugang zum Mähbalken erheblich, wenn die Messer ausgetauscht werden müssen oder die Lagereinheit beschädigt ist

MESSERHALTER

aus gehärtetem Borstahl

RIEMENGETRIEBE

überträgt den Antrieb über 4 Keilriemen

MECHANISMUS ZUM LEICHTEN WENDEN

Ermöglicht das Fahren über Schwaden

SCHUTZPLANEN

am unteren Rand zusätzlich mit einem Gummiflansch verstärkt

SYSTEM ZUR BODENANPASSUNG

Arbeitsbereich des Mähbalkens: 0-8 Grad

DREIPUNKTAUFHÄNGUNG

aus strapazierfähigem dickwandigem Profil
Zusätzlich verstärkt mit Streben, Kat. II und III

STANDARDAUSSTATTUNG:
GELENKWELLE - 460 NM FREILAUFKUPPLUNG
SCHUTZTUCH
MECHANISCHE SICHERUNG

HYDRAULIKZYLINDER
VERSTELLBARER STÜTZFUSS
TRANSPORTSICHERUNG
ZENTRALER MESSERHALTER
SCHLÜSSEL FÜR MESSERSCHNELLWECHSEL UND SATZ ZUSÄTZLICHER MESSER

ZUSATZAUSSTATTUNG:
SCHWADSCHEIBEN EINZEL- ODER DOPPEL-
GEHÄRTETE ABDECKUNGEN FÜR GLEITKUFE SCHÜTZEN VOR ÜBERMÄSSIGEM VERSCHLEISS

Scheibenmäher Modell	**Z302**	**Z302/1**	**Z302/2**	**Z302/3**
Scheiben/Messeranzahl	5 10	6 12	7 14	8 16
Gewicht	497 kg	527 kg	563 kg	610 kg
Arbeitsbreite	2,10 m	2,5 m	2,8 m	3,2 m
Schwadbreite	1,35 m	1,75 m	2,1 m	2,5 m
Kraftbedarf (Ps)	30	45	60	80
Wirkungsgrad (ha/h)	~2 h	~2,5 h	~3h	~3,5h
Zapfwellendrehzahl (U/min)	540	540	540	540