



Separator M502/2

Dostępność

Dostępny

Producent

POM Augustów

Opis produktu

Separator M502/2 przeznaczony jest do oczyszczania ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych z zanieczyszczeń lżejszych od materiału czyszczonego.

Zalety:

- małym zapotrzebowaniem mocy napędowej
- łatwością przestawienia z jednego miejsca na drugie
- możliwością współpracy z innymi urządzeniami produkcji POM Augustów w celu odbioru oczyszczonego ziarna.

Dane techniczne:

Model M 502/2

- Wydajność [t]: ~15
- Długość robocza przenośnika ślimakowego [m]: 3
- Średnica wewnętrzna przenośnika [mm]: 140
- Średnica zwoju ślimaka [mm]: 127
- Skok ślimaka [mm]: 125
- Obroty wału ślimaka [obr/min]: 451
- Moc silnika przenośnika ślimakowego [kW]: 2,2
- Napięcie znamionowe [V]: 400V/50Hz
- Obroty silnika przenośnika ślimakowego [obr/min]: 1420
- Liczba pasów klinowych [szt.]: 2
- Typ pasów klinowych : SPZ 1037
- Przełożenie przekładni pasowej: 1:3,1
- Typ silnika separatora: SKg100L-2
- Moc silnika separatora [kW]: 3
- Obroty silnika separatora [obr/min]: 2895
- Długość [mm]: 3477
- Wysokość [mm]: 1533
- Szerokość [mm]: 2538
- Waga [kg]: 230
- Obsługa: 1-3 osoby